



Besteksomschrijving

=====

VERWARMEND IQ-GLAS®

=====

Leverancier/fabrikant: Glas Consult – IQ Glas (WWW.IQ-GLAS.NL)

Binnen- én buitenruit gehard veiligheidsglas, dikte volgens opgave

Glas Consult – IQ-Glas

Spouw: gas gevuld (krypton)

Afstandhouder: thermisch en elektrisch geïsoleerd, kleur zwart, 10-12-14-18-20 mm

Advies sponninghoogte: >> 20 mm

$U = 0,835 \text{ W / m}^2\text{K}$ (bij 'uit')

$U = 0,15 \text{ W / m}^2\text{K}$ (bij 'aan')

Binnen- en buitenruit voorzien van speciale functionele coatings

Binnenruit coating: nr 4790

Buitenruit coating: nr PD-14-M

=====

Weerstand Ohm: max.2,85 (i.v.m. juiste golflengte STRALINGSWARMTE !)

=====

Kleur neutraal: nr C-12

Aansluiting coating d.m.v. zilver- én koperstrip

Max. maat: 2400 x 4200 mm

Vermogen: 50-600 Watt p/m^2

Gem. verbruik: gemiddeld ca. 35 Watt p/m^2 bij hoofdverwarming en gemiddeld ca. 20 Watt p/m^2 indien bijverwarming/condensvrij

Incl. GELDIGE testrapporten!! (EN 60335-)

=====

Garantie: 5 jaar

Glas Consult – IQ Glas

St.Maartensweg 1 E

6255 AP Noorbeek (NL)

Tel : 043-4574748

Fax : 043-4574451

Email : INFO@IQ-GLAS.NL

Website : WWW.IQ-GLAS.NL